

Model Adı	AEL.MF.11
Sayaç Tanımı	1 Fazlı, 2 Telli, Aktif Elektronik Elektrik Sayacı
Tek Yön / Çift Yön	Tek Yönlü
Tarife sayısı	4
Devreye Bağlama Şekli	Akım ve Gerilim: Direkt
Referans Voltajı (Un)	230 V
Çalışma Gerilim Aralığı	110V(Min) - 265V(Max)
Referans Frekans (Fn)	50 Hz $\pm$ %5
Doğruluk Sınıfı	Aktif: B(sınıf 1))
Kalkınma Akımı (Ist)	0,02A
Minimum Akım (Imin)	0,25A
Geçiş Akımı (Itr)	0,5A
Referans Akım (In/Ib)	5A
Maksimum Akım (Imax)	90A
IP Sınıfı	IP54 (Bina Dışı)
Koruma Sınıfı	II
Bağıl Nem Oranı	%95 (Yoğuşmasız)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C, +70 °C (3K7)
Mekanik Çevre	M1 (2014/32/AB Yönetmeliğine göre)
Elektromanyetik Çevre	E2 (2014/32/AB Yönetmeliğine göre)
Kullanım Ortamı	Yoğuşmasız Nem Ortamında
Gerilim Devresi Güç Tüketimi	$\leq 1W$
Akım Devresi Güç Tüketimi	$\leq 1VA$
ESD Voltaj Dayanımı	Temaslı: 8 kV; Havadan: 15 kV
Darbe Gerilimi	6 kV
LED Pulse Çıkışı	1 LED (Aktif)
Sayaç Sabiti	1600 imp/kWh
LCD Ekran	9(6+3) Dijit
İletişim Arayüzü	Optik Port (IEC 62056-21)
Haberleşme Hızı	300 - 9600 Baud
Sistem Pili Ömrü	≥ 10 yıl
Gerçek Zaman Saati Pil Ömrü	≥ 10 yıl
Sayacın Raf Ömrü	≥ 4 yıl
Zaman Saati Hassasiyeti	$\pm 0,5$ sn/gün (23°C $\pm$ 2°C) (EN 62054-21)
Veri Depolama Kapasitesi	1 Yıl
İlgili Standartlar	TS EN 50470-1, TS EN 50470-3, TS EN 62052-11, TS EN 62053-21
Opsiyonel Özellikler	-
Genişletme Modülleri	-